

vServer / Root Server

SSH Befehle

Die Befehle gelten sowohl für Suse als auch für Debian:

Mit dem Befehl 'ps faux' lassen sich alle derzeit laufenden Dienste anzeigen.

Apache Starten / Stoppen / Neustarten:

```
/etc/init.d/apache stop  
/etc/init.d/apache start  
/etc/init.d/apache restart
```

Sollte das nicht helfen, folgende Schritte ausführen:

```
/etc/init.d/apache stop  
killall -9 apache  
killall -9 http  
killall -9 httpd  
/etc/init.d/apache start
```

MySQL Starten / Stoppen / Neustarten:

```
/etc/init.d/mysql stop  
/etc/init.d/mysql start  
/etc/init.d/mysql restart
```

Je nachdem ob Sendmail oder Postfix installiert ist, muss einer der beiden Befehle verwendet werden.

Sendmail Starten / Stoppen / Neustarten:

```
/etc/init.d/sendmail stop  
/etc/init.d/sendmail start  
/etc/init.d/sendmail restart
```

Postfix Starten / Stoppen / Neustarten:

```
/etc/init.d/postfix stop  
/etc/init.d/postfix start  
/etc/init.d/postfix restart
```

POP3 Starten / Stoppen / Neustarten:

Bei POP3 muss man einfach probieren welcher Befehl funktioniert (dies liegt an den verschiedenen Versionen).

```
/etc/init.d/inetd stop  
/etc/init.d/inetd start  
/etc/init.d/inetd restart
```

```
/etc/init.d/xinetd stop  
/etc/init.d/xinetd start  
/etc/init.d/xinetd restart
```

```
/etc/init.d/inetdx stop  
/etc/init.d/inetdx start  
/etc/init.d/inetdx restart
```

```
/etc/init.d/inetxd stop  
/etc/init.d/inetxd start  
/etc/init.d/inetxd restart
```

vServer / Root Server

->Am besten immer erst stoppen und anschließend starten.

Stoppen kann man die Prozesse mit:
killall -9 [Dienst]

z.B.: killall -9 apache

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: Greatnet

Letzte Änderung: 2015-05-08 13:07